

Super-Elastik-Reifen

# MARANGONI ELTOR 3



## Der Super-Elastik-Reifen in bester Erstausrüstungsqualität

- Kompaktes Universalprofil
- Hohe Fertigungsgenauigkeit
- Rollwiderstandsoptimiert
- Exzellenter Sitz auf der Felge

Ihr Industriereifenspezialist  
[wenzel-industrie.de](http://wenzel-industrie.de)

**WENZEL**  
INDUSTRIE

Ein Unternehmen der ONYX Group

## Der Super-Elastik-Reifen-Klassiker

Bewährte und geprüfte Erstausrüstungsqualität



■ Höchste Fertigungs-  
genauigkeit für  
passgenauen Sitz  
auf den Felgen

■ Kompaktes Blockprofil  
für universellen Einsatz

■ Hochgezogene Mittelstege  
für ruhigen Lauf

■ Hochwertige Gummimischungen  
für lange Laufzeit und geringen  
Rollwiderstand

### Lieferbare Ausführungen:



**STANDARD** Reifenfuß



**FIX** Reifenfuß mit Haltewulst



**NM** Non Marking



Reifengröße	Felge	Reifentragfähigkeit <sup>o</sup> an Gabelstaplern max. 25 km/h		Reifen- breite mm	Außen- durchmesser mm	Masse kg
		Lastrad kg	Lenkrad kg			
3.00 - 4 * <sup>1</sup>	2.10 D - 4	260	195	76	250	3,5
4.00 - 4 * <sup>2</sup>	2.50 C - 4	535	412	101	303	6,6
3.50/4.00 - 6 *	3.75 C - 6	410	315	112	311	7,0
4.00 - 8	3.00 D - 8	950	730	100	403	10,6
4.00 - 8	3.75 D - 8	950	730	100	403	10,6
5.00 - 8	3.00 D - 8	1.415	1.090	123	455	16,6
15 x 4½ - 8 <sup>1</sup> (125/75-8)	3.00 D - 8	1.040	800	109	375	9,5
16 x 6 - 8 (150/75-8)	4.33 R - 8	1.495	1.150	150	418	16,8
18 x 7 - 8 (180/70-8)	4.33 R - 8	2.145	1.650	148	448	20,0
18 x 9 - 8 *	7.00 E - 8	2.300	1.900	214	454	29,5
6.00 - 9	4.00 E - 9	1.885	1.450	139	522	25,6
140/55 - 9 <sup>2</sup>	4.00 E - 9	1.170	900	130	380	10,3
21 x 8 - 9 (200/75-9)	6.00 E - 9	2.755	2.120	182	520	33,6
6.50 - 10	5.00 F - 10	2.340	1.800	163	570	35,7
7.50 - 10	5.50 F - 10	3.070	2.360	176	636	49,8
200/50 - 10	6.50 F - 10	2.470	1.900	193	457	24,8
23 x 9 - 10 (225/75-10)	6.50 F - 10	3.445	2.650	194	578	44,5
7.00 - 12	5.00 S - 12	2.920	2.240	168	649	46,6
23 x 10 - 12 (250/60-12)	8.00 G - 12	3.770	2.900	227	580	47,8
27 x 10 - 12 (250/75-12)	8.00 G - 12	3.900	3.000	237	669	70,4
315/45 - 12	10.00 G - 12	4.485	3.450	285	574	56,7
23 x 5	3.75 P - 13	1.495	1.150	138	612	32,8
7.00 - 15	5.5 - 15	3.545	2.725	178	723	56,2
7.00 - 15 *	6.0 - 15	3.545	2.725	178	723	57,0
7.50 - 15	6.5 - 15	3.900	3.000	205	750	71,7
8.25 - 15 *	6.0 - 15	4.745	3.650	209	812	87,2
8.25 - 15	6.5 - 15	4.745	3.650	209	812	88,3
8.15-15/28 x 9 - 15 (225/75-15)	7.0 - 15	3.445	2.650	217	693	60,7
200 - 15 (200/85-15)	6.5 - 15	3.160	2.430	204	710	60,0
250 - 15 (250/70-15)	7.0 - 15	4.750	3.650	217	715	67,3
250 - 15 (250/70-15)	7.5 - 15	4.750	3.650	217	715	67,8
300 - 15 (315/70-15)	8.0 - 15	5.850	4.500	258	816	110,0
28 x 12.5 - 15 (355/45-15)	9.75 - 15	5.690	4.375	285	711	89,6
355/65 - 15 (350 - 15)	9.75 - 15	7.800	6.000	300	816	131,7
400/60 - 15	11.0 - 15	8.970	6.900	332	817	147,0
8.25 - 20 *	6.5 - 20	4.380	3.650	206	941	109,0
8.25 - 20 *	7.0 - 20	4.380	3.650	206	941	110,0
9.00 - 20 * (270/95-20)	6.5 - 20	5.400	4.500	241	989	143,6
9.00 - 20 * (270/95-20)	7.0 - 20	5.400	4.500	241	989	149,2
10.00 - 20 * (290/95-20)	7.0 - 20	6.000	5.000	258	1.011	163,5
10.00 - 20 * (290/95-20)	7.5 - 20	6.000	5.000	258	1.011	165,6
10.00 - 20 * (290/95-20)	8.0 - 20	6.000	5.000	258	1.011	166,7
11.00 - 20 * (300/95-20)	8.0 - 20	6.540	5.450	261	1.086	200,5
12.00 - 20 * (335/95-20)	8.0 - 20	7.560	6.300	267	1.099	211,0
12.00 - 20 * (335/95-20)	8.5 - 20	7.560	6.300	267	1.099	218,0
12.00 - 20 * (335/95-20)	10.0 - 20	7.800	6.500	303	1.099	255,0
12.00 - 24 * (335/95-24)	8.5 - 24	8.040	6.700	281	1.183	239,0
14.00 - 24 *	10.0 - 24	11.100	9.250	353	1.300	387,0

<sup>o</sup>nach ETRTO Alle Reifen mit Profil E3

<sup>1</sup> auch lieferbar mit Profil ER oder ES <sup>2</sup> auch lieferbar mit Profil ER \* nur mit STANDARD Reifenfuß

Änderungen und vorbehalten.

### WENZEL Industrie GmbH

Edisonstraße 9  
28865 Lilienthal  
Tel. +49 4298 9368-0

Fax +49 4298 9368-88  
info@wenzel-industrie.de  
wenzel-industrie.de



Ein Unternehmen der ONYX Group