

Super-Elastik-Reifen

MARANGONI JUMBO



Der Sparsame unter den Super-Elastik-Reifen

- Exzellenter Sitz auf der Felge
- Geschlossenes Profil
- Breite Aufstandsfläche
- Abriebfeste Gummimischung

Ihr Industriereifenspezialist
wenzel-industrie.de

WENZEL
INDUSTRIE

Ein Unternehmen der ONYX Group

Der ideale Reifen für Standardeinsätze

Fertigungsgenauigkeit garantiert ausgezeichneten Fahrkomfort



■ Harte Fußmischung mit Drahseilen unterstützt festen Sitz auf der Felge

■ Anfahrtschutz in der Schulter gegen seitliche Anprallschäden

■ Bewährtes Profil für große Aufstandsfläche, hohe Standsicherheit und sehr gute Traktion

■ Gummimischung für geringen Rollwiderstand, wenig Hitzeentwicklung und hohe Abriebfestigkeit

| Reifengröße | Felge | Reifentragfähigkeit ^o an Gabelstaplern max. 25 km/h | | Reifenbreite mm | Außendurchmesser mm | Masse kg |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|--------------------|------------------------|-------------|
| | | Lastrad kg | Lenkrad kg | | | |
| 4.00 - 4 * | 2.50 C - 4 | 535 | 412 | 99 | 303 | 6,5 |
| 4.00 - 8 | 3.00 D - 8 | 950 | 730 | 100,5 | 400 | 10,2 |
| 5.00 - 8 | 3.00 D - 8 | 1.415 | 1.090 | 120 | 454 | 16,3 |
| 15 x 4½ - 8 (125/75-8) | 3.00 D - 8 | 1.040 | 800 | 109 | 373 | 8,9 |
| 16 x 6 - 8 (150/75-8) | 4.33 R - 8 | 1.495 | 1.150 | 151 | 414 | 15,8 |
| 18 x 7 - 8 (180/70-8) | 4.33 R - 8 | 2.145 | 1.650 | 147 | 448 | 19,6 |
| 6.00 - 9 | 4.00 E - 9 | 1.885 | 1.450 | 142 | 523 | 25,4 |
| 140/55 - 9 | 4.00 E - 9 | 1.170 | 900 | 123 | 380,3 | 10,4 |
| 21 x 8 - 9 (200/75-9) | 6.00 E - 9 | 2.755 | 2.120 | 185 | 519 | 32,4 |
| 6.50 - 10 | 5.00 F - 10 | 2.340 | 1.800 | 165 | 569 | 35,0 |
| 7.50 - 10 | 5.50 F - 10 | 3.070 | 2.360 | 178 | 639 | 49,8 |
| 200/50 - 10 | 6.50 F - 10 | 2.470 | 1.900 | 179,5 | 458,4 | 24,1 |
| 23 x 9 - 10 (225/75-10) | 6.50 F - 10 | 3.445 | 2.650 | 197 | 576 | 42,9 |
| 7.00 - 12 | 5.00 S - 12 | 2.920 | 2.240 | 169 | 649 | 46,0 |
| 23 x 10 - 12 (250/60-12) | 8.00 G - 12 | 3.770 | 2.900 | 228 | 578 | 46,7 |
| 27 x 10 - 12 (250/75-12) | 8.00 G - 12 | 3.900 | 3.000 | 234 | 667 | 68,4 |
| 7.00 - 15 | 5.5 - 15 | 3.545 | 2.725 | 178 | 723 | 56,2 |
| 7.50 - 15 | 6.0 - 15 | 3.900 | 3.000 | 205,5 | 752 | 73,5 |
| 7.50 - 15 | 6.5 - 15 | 3.900 | 3.000 | 205,5 | 752 | 73,6 |
| 8.25 - 15 | 6.5 - 15 | 4.750 | 3.650 | 209,4 | 818 | 90,8 |
| 8.15 - 15/28 x 9-15 (225/75-15) | 7.0 - 15 | 3.445 | 2.650 | 213,5 | 700 | 61,9 |
| 250 - 15 (250/70-15) | 7.0 - 15 | 4.745 | 3.650 | 217,5 | 715 | 68,1 |
| 250 - 15 (250/70-15) | 7.5 - 15 | 4.745 | 3.650 | 217,5 | 715 | 68,1 |
| 300 - 15 (315/70-15) | 8.0 - 15 | 5.850 | 4.500 | 262,1 | 828 | 113,6 |
| 28x12,5 - 15 (355/45-15) | 9.75 - 15 | 5.690 | 4.375 | 275 | 706 | 86,0 |
| 355/65 - 15 (350-15) | 9.75 - 15 | 7.800 | 6.000 | 308,1 | 828 | 135,4 |
| 10.00 - 20 (290/95-20) | 7.5 - 20 | 6.000 | 5.000 | 237 | 1.017 | 148,1 |
| 10.00 - 20 (290/95-20) | 8.0 - 20 | 6.000 | 5.000 | 237 | 1.017 | 148,1 |

^onach ETRTO * nur mit STANDARD Reifenfuß

Änderungen vorbehalten.

Lieferbare Ausführungen:



STANDARD Reifenfuß



FIX Reifenfuß mit Haltewulst



NM Non Marking

